



Garantie
10
ans

Durée
de vie
+20 ans

FLEXI-TILE® 10

Flexi-Tile 10 est notre dalle la plus robuste, son épaisseur de 10mm lui permet de supporter les charges supérieures à 1000kg sans être collées. Ses solides queues d'arronde permettent l'utilisation quotidienne de chariots élévateurs, transpalettes et autres lourds engins de production tout en réduisant les poussières et saletés.

Applications



Industries



Usines



Centres logistiques



Entrepôts



Hangars

Couleurs standards



Gris foncé



Gris clair



Noir



Bleu



Jaune



Vert



Rouge



Durabilité extrême - peut supporter les poids lourds



Peut être posée sur un sol fissuré ou endommagé



Pose sans colle*



Antidérapant



Protège le sol



Installation facile



Ecologique



Entretien facile



Résistant à la plupart des produits chimiques

* Pour savoir quand le collage est nécessaire consultez notre guide



FLEXI-TILE[®] 10 Spécifications Techniques

NORMES STANDARDS	Matériau (PVC) Poids (kg)	Polychlorure de vinyle 3.9 kg / dalle
	Dimensions de la dalle	530 X 530mm
BS EN 428	Épaisseur	10 ± 0.2
BS EN 423	Résistance aux tâches	√
BS EN 425	Effet d'une chaise à roulettes	√
BS EN 427	Équerrage et rectitude	<0.05
BS EN 660-2	Résistance à l'abrasion	T
BS EN 649	Classe 34 - commercial/très intensif	√
BS EN 649	Class 43 - Industrie légère/usage élevé	√
BS EN 20105	Solidité à la lumière B02	>7
BS EN 433	Indentation résiduelle (mm)	≤0.10
BS EN ISO 140-8	Réduction acoustique (dB)	16
BS EN 434	Stabilité dimensionnelle (%)	0.11
BS EN 434	Incurvation après exposition à la chaleur (mm)	0.15
BS EN 14041	Normes de construction européenne	√
BS EN 13501	Performance de la réaction au feu	Bfl-S1
BS EN 14184	Teneur en formaldéhyde (Classe)	E1 (CWFT)
BS EN 12667	Résistance thermique (m2 k/w)	0.03807
EN 1081	Résistance électrique (ohms)	≤10 ¹⁴ Ω
BS EN 1815	Potentiel de charges électrostatiques (kv)	<2.0
BS EN 13893	Résistance à la glissance (Classe)	DS
DIN 51130	Norme allemande de résistance à la glissance	R10
DIN 53516	Résistance mécanique	17N/mm ²
EC 19072006	Conformité REACH	√
SHORE A	Dureté	92

Pour plus d'informations: **Téléphone:** +33 (0) 1 70 77 82 30 **Email:** info@flexi-tile.com

Adresse: Riverbank, The Green, Lisburn, BT27 5SR, Northern Ireland, UK

www.flexi-tile.com Société membre du groupe Unicorn.